

Pneumo-hydraulické razicí zařízení

Technický datový list

- troj pracující s vestavěným tlakovým převodníkem, který velice rychle generuje velkou razicí sílu
- Hladina zvuku je vždy nižší než 75 dB(A)
- Používají se zde držáky znaků s ocelovými znaky, gravírované razníky nebo razidla
- Je možná ražba na téměř všech plasticky tvarovatelných materiálech
- Razicí síla od 44 do 159 kN

Oblast použití

BORRIES pneumo-hydraulické razicí zařízení je vhodné tam, kde potřebujeme značit velkou razicí silou. Jsou k dispozici buď jako kompletní razicí zařízení nebo je možné dodat verzi, která je připravená k instalaci do již stávající linky.

Volitelné

- Speciální jednotky dle požadavku zákazníka



PHP 80 s dvouručním ovládáním

Technická data

	PHP 80	PHP 40
Posuv	32 mm	32 mm
Z toho silový zdvih	3 mm	3 mm
Max. razicí síla (na 6 bar stlačeného vzduchu)	91 kN	44 kN
Max. razicí síla (na 10 bar stlačeného vzduchu)	159 kN	79 kN
Hlučnost	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)

Technická data mohou být změněna.

